



| مشخصات فنی                     | UNIT          | E 24FF      |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| ظرفیت حرارتی ورودی             | kW<br>kcal/hr | 26<br>22360 |
| ظرفیت حرارتی خروجی             | kW<br>kcal/hr | 24<br>20640 |
| راندمان حرارتی                 | %             | 93          |
| حداکثر دمای آبگرم گرمایش       | °C            | 85          |
| حداکثر فشار مدار گرمایش        | bar           | 3           |
| حداکثر دمای آبگرم مصرفی        | °C            | 60          |
| حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی  | bar           | 0.5         |
| حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی | bar           | 10          |
| حداقل دبی آبگرم مصرفی          | l/min         | 2           |
| حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای    | l/min         | 11.4        |
| هد استاتیک پمپ                 | m.w.c         | 5           |
| قطر لوله های مدار گرمایش       | inch          | 3/4         |
| قطر لوله های آبگرم و سرد       | inch          | 1/2         |
| قطر لوله ورودی گاز             | inch          | 3/4         |
| قطر دودکش                      | mm            | 60/100      |
| وزن خالص                       | kg            | 40          |
| برق مصرفی (220V/50Hz)          | W             | 137         |
| A                              | mm            | 100         |
| B                              | mm            | 210         |
| (Depth) C                      | mm            | 380         |
| (Height) D                     | mm            | 850         |
| E                              | mm            | 360         |
| F                              | mm            | 67          |
| G                              | mm            | 170         |
| H                              | mm            | 135         |
| (Width) W                      | mm            | 440         |